

# Leistungsverzeichnis manuelle - Drehkreuzanlage Typ „ZA + TO“

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag Euro
		<p>ZA + TO-Drehkreuzanlage manuell, herstellen, liefern und fachgerecht montieren:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Standardabmessung:</b> Durchgangshöhe: 1000 mm Durchgangsbreite: 600 mm</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Sonderabmessung:</b> Durchgangshöhe: ..... mm Durchgangsbreite: ..... mm</p> <p><b>Konstruktion:</b> stabile Rahmenkonstruktion mit integriertem Kammrechen und Personenleitelement. Die Führungssäule ist oben und unten kugelgelagert.</p> <p><b>Drehrichtung:</b> <input type="checkbox"/> in 2 Richtungen freidrehend, ohne Rücklauf Sperre <input type="checkbox"/> in 1 Richtung freidrehend, mit Stufen- und geräuschloser Rücklauf Sperre für die Gegenrichtung</p> <p><b>Personenvereinzlung:</b> Aufteilung der Sperrelemente in <input type="checkbox"/> 3 x 120°- Drehtakt <input type="checkbox"/> 4 x 90°- Drehtakt</p> <p><b>Führungssäule:</b> <input type="checkbox"/> gebogene Stahlrundrohre <input type="checkbox"/> gerade Stahlrundrohre</p> <p><b>Personenleitelement aus Stahl:</b> Füllung: <input type="checkbox"/> Stabfüllung 30/20 mm <input type="checkbox"/> Sonderfüllung aus .....</p> <p><b>Korrosionsschutz:</b> <input type="checkbox"/> feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 <input type="checkbox"/> 3-fach Korrosionsschutz Feuerverzinkung + Pulvergrundierung u. Pulverdecklackierung Farbe..... RAL .....</p> <p><b>Übersteigschutz:</b> <input type="checkbox"/> Zackenleiste 50 mm <input type="checkbox"/> Schutz gegen Übersteigen, bestehend aus einem umlaufenden Rahmen und einer Füllung aus ZA + TO- Gittermatte (nur bei 2000 mm Höhe möglich)</p> <p>Fundament nach ZA + TO-Fundamentplan Preis komplett montiert und eingerichtet</p> <p><b>Herstellernachweis:</b> Zaun + Tor GmbH A. Ehrlich Hohensteiner Str. 169 09212 Limbach-Oberfrohna/OT Pleißa</p> <p style="text-align: right;">Tel.: 03722 87550 Fax: 03722 949892 email: limbach@zaunundtor.de www.zaunundtor.de</p>		