

# Leistungsverzeichnis Gittermattenzaun ZA + TO

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag Euro
		<p>„ZA + TO“- Doppelstabmattenzaun herstellen und liefern sowie fachgerecht nach Plan montieren.</p> <p>Höhe: _____ mm</p> <p><b>Pfosten:</b>            Typ B            Bestehend aus Rechteckstahlrohr 60 x 40 x 2mm            Befestigung: Kunststoffsockel (geräuschkämpfend), Kunststoffkappe, Gewindeste M8, Gegenplatten und Inbusschrauben aus V2A. Säulenlänge nach Herstellervorschriften. Durch diese Befestigungselemente wird jegliche metallische Berührung zwischen Pfosten und Matten verhindert, gleichzeitig aber eine exakte horizontale und vertikale Fixierung der Matten am Pfosten erreicht. Oberer Pfostenabschluss durch Kunststoffabdeckkappe.</p> <p>Pfostenlänge: _____ mm            Pfostenabstand: 2500 mm            Pfostenquerschnitt: 40/ 60 mm</p> <p>Als Zulage möglich für:</p> <p><input type="checkbox"/> Pfosten Typ C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Rechteckstahlrohr 60 x 40 x 2 mm mit Kunststoffkappe</li> <li><input type="checkbox"/> Befestigungen: Kunststoffsockel (geräuschkämpfend) mit Gewindeste, Flachabdeckleiste 40 x 5 mm, V2A Schraube</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Pfosten - Abwinklung 45 °, Länge der Abwinkelung 400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> nach innen</li> <li><input type="checkbox"/> nach außen</li> <li><input type="checkbox"/> Y-förmig nach innen + außen weißend</li> <li><input type="checkbox"/> Länge 400 mm zur Aufnahme von Gittermatten</li> <li><input type="checkbox"/> Länge 400 mm zur Aufnahme von 1-3 Reihen Stacheldraht</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Pfosten gerade verlängert</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> nach oben für 1 Reihe Stacheldraht</li> <li><input type="checkbox"/> nach oben für 2 Reihen Stacheldraht</li> <li><input type="checkbox"/> nach oben für 3 Reihen Stacheldraht</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Pfosten nach unten um _____mm verlängert</p> <p><input type="checkbox"/> Zulage für Übersteigsicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Stacheldraht verzinkt, 2-drähtig, 4 spitzig eng besetzt</li> <li><input type="checkbox"/> Stacheldraht verzinkt, zusätzlich Kunststoffummantelt, 2-drähtig, 4spitzig eng besetzt</li> <li><input type="checkbox"/> mit Sperroflexband</li> <li><input type="checkbox"/> mit Gittermatte</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Pfosten mit Bodenplatte bis zu einer Mattenhöhe 2030 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bodenplatte 120 x 120 mm</li> <li><input type="checkbox"/> Bodenplatte 150 x 150 mm</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Pfosten für Eckausbildung            Stück _____</p> <p>Die Pfosten sind lot-und flutgerecht im Abstand von ca. 2,51 m frostsicher einzubetonieren. Die Betonschüttung ist mit Ortbeton der Klasse B15 vorzunehmen. Der Bodenaushub ist in der Zaunflucht einzuplanieren.</p> <p>Pfostenfundament: ___ / ___ / ___ mm</p> <p>Bodenklasse _____ nach DIN 18300            Betongüte B15</p>		

# Leistungsverzeichnis Gittermattenzaun ZA + TO

Pos.	Menge	Text
		<p><b>Matten:</b> Die Gittermatten werden an die fest genieteten Kunststoffsockel der einbetonierten Säule rutschfest eingehangen und dann geräuschdämmend mit Hilfe der V2A Inbusschraube kraftschlüssig verschraubt.</p> <p>Gittermatten bestehend aus stark punktgeschweißten Stahldrähten mit folgenden Querschnitten:</p> <p>senkrechte Drähte: ___ mm waagerechte Drähte: ___ mm Die waagerechten Drähte werden doppelt gegenüberliegend angeordnet Mattenhöhe: _____ mm Maschenweite: ____/ ____ mm</p> <p>Als Zulage möglich:</p> <p><input type="checkbox"/> Gittermattenabwinklung um 45°, 400 mm nach <input type="checkbox"/>innen oder <input type="checkbox"/>außen abweisend</p> <p><input type="checkbox"/> Gittermattenüberstand in bleistiftartig angespitzter Form</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Maschenweite 25/200 mm</li><li><input type="checkbox"/> Maschenweite 50/200 mm</li><li><input type="checkbox"/> Maschenweite 100/200 mm</li></ul> <p><b>Korrosionsschutz:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Alle Bauelemente des Stahlmattenzaunes sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 <input type="checkbox"/> Alle Bauelemente des Stahlmattenzaunes 3-fach korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 + Pulvergrundierung + Pulverdecklackierung im Farbton _____ (RAL _____)</p> <p>Bei gekürzten Matten bzw. Pfosten ist mit Zinkstaub und Kunststoffspray nachzubessern.</p>
		<hr/> <p>zusätzliche Endpfosten</p> <hr/>
		<hr/> <p>zusätzliche Eckpfosten</p> <hr/>
		<p><b>Herstellernachweis:</b></p> <p>Zaun + Tor GmbH A.Ehrlich Hohensteiner Str. 169 09212 Limbach- Oberfrohna/ OT Pleiða</p> <p>Tel. 03722/ 87550 Fax 03722/ 94 98 92 email: Limbach@zaunundtor.de web: zaunundtor.de</p>