

# Leistungsverzeichnis Leichte Drehtoranlagen 1- flgl. & 2-flgl. ZA + TO

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag Euro
		<p>ZA + TO Drehflügeltore 1flgl. &amp; 2 flgl., herstellen und liefern sowie fachgerecht nach Plan montieren</p> <p>Die Toranlage ist eine durchbiegungssichere und verwindungsfreie Konstruktion, entsprechend den Herstellervorschriften. Die sind nach statischen Erfordernissen dimensioniert. Der Torflügelrahmen besteht aus 2 Stück Senkrechtholmen ohne Waagerechtholme.</p> <p>Lichte Durchfahrtsbreite:</p> <p><input type="checkbox"/> 1 flgl. = 1000 mm  <input type="checkbox"/> 2 flgl. = 3000 mm  <input type="checkbox"/> 2 flgl. = 4000 mm</p> <p>Rahmenhöhe: _____ mm</p> <p>Öffnungsrichtung: DIN links (rechts einwärts)</p> <p>Schwenkbereich 90°</p> <p>Pfosten aus Quadratstahlrohr, Pfostenabschluss durch Kunststoffkappe, Rahmen aus seitlichen Quadratrohrholmen</p> <p>Pfostenquerschnitt: ____/ ____ mm Rahmenquerschnitt: 60 / 40 mm</p> <p>Verriegelung bestehend aus Rohrrahmenschloss verzinkt, vorbereitet für Profilzylinder Drückergarnitur aus Aluminium, Kunststoffanschlag zur Selbstmontage</p> <p>Torflügelfüllung: <input type="checkbox"/> ZA + TO- Gittermatte, Maschenweite 50/ 200 mm</p> <p>Zaunanschluss: für Gittermatte links + recht</p> <p>Korrosionsschutz:</p> <p><input type="checkbox"/> alle Stahlteile im Vollbad feuerverzinkt nach DIN 1461  <input type="checkbox"/> Verzinkung + hochwertige 3- fach Korrosionsschutz Beschichtung feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 + Pulvergrundierung + Pulverdecklackierung im Farbton RAL 6005 (moosgrün)</p> <p>Montage:</p> <p>Die Toranlage wird in Einzelfundamenten (Betongüte B15) höhen-, lot-, frostsicher und fluchtgerecht versetzt, einschließlich Erdaushub sowie Einplanieren des Aushubes im Bereich der Zaunflucht.</p> <p>Fundamentgröße: _____/ _____/ _____ mm, Bodenklasse 3 – 4 nach DIN 18300</p> <p>Nach dem Abbinden des Betons wird die gesamte Toranlage nachjustiert und auf eine einwandfreie Funktion überprüft. Beschädigungen an der Verzinkung bzw. Beschichtung werden durch Kaltzink und Farbe nachbehandelt.</p> <p><b>Herstellernachweis:</b>            Zaun + Tor GmbH            A.Ehrlich            Hohensteiner Str. 169            09212 Limbach- Oberfrohna/ OT Pleiße</p> <p style="text-align: right;">Tel. 03722/ 87550            Fax 03722/ 94 98 92            email: Limbach@zaunundtor.de            www.zaunundtor.de</p>		